

SEDE LEGALE E AMM.VA:
VIA DI ROMA, 67
CAP 48121 RAVENNA
TEL. (0544) 34317
FAX (0544) 37169
CASELLA POSTALE N. 392
Site Web: <http://www.almapetroli.com>
e-mail: info@almapetroli.com



STABILIMENTO:
VIA BAIONA, 195
CAP 48123 RAVENNA
TEL. (0544) 696411
FAX (0544) 696410
e-mail: raffineria@almapetroli.com

S.p.A. CAPITALE SOCIALE € 10.000.000 INT. VERS.

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DECLARATION OF PERFORMANCE

(art. 4 - Regulation EU No 305/2011)

n. 02/13

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **Bitume per pavimentazioni stradali gradi 20/30 – 35/50 – 50/70 – 70/100 – 160/220**
Unique identification code of the product-type: paving grade bitumen, grades 20/30 – 35/50 – 50/70 – 70/100 – 160/220
2. Numero di lotto: ogni prodotto è univocamente contrassegnato da un numero di lotto di produzione che è riportato sul rapporto di prova allegato al documento di accompagnamento della merce, in modo da consentire l'identificazione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4 del Regolamento UE N. 305/2011.
Batch number: every product is univocally marked by a batch number that is indicated on the test report attached to the document accompanying the product, in order to ensure the identification as required pursuant to Article 11 (4) of the Regulation EU No 305/2011.
3. Uso previsto del prodotto: **Bitume per pavimentazioni stradali, conformemente alla norma UNI EN 12591:2009**
Intended use of the product: paving grade bitumen, in accordance with EN 12591:2009
4. Nome ed indirizzo del fabbricante: **Alma Petroli S.p.A., impianto sito in via Baiona, 195 – 48123 Ravenna (RA), Italia**
Name and address of the manufacturer: Alma Petroli S.p.A., plant: via Baiona, 195 – 48123 Ravenna (RA), Italy
5. Mandatario: n.a.
Authorised representatives: n.a.
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: **2+**
System of assessment and verification of constancy of performance of the construction product: 2+
7. L'organismo notificato n. 1162 DNV Det Norske Veritas Certification AB ha rilasciato il certificato CE di conformità del Controllo di Produzione di Fabbrica n. 1162-CPR-0502 rev 0.0 secondo il sistema 2+ fondandosi sui seguenti elementi:
 - i. Ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica;
 - ii. Sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica.*The n.1162 Notified body DNV Det Norske Veritas Certification AB issued the CE certificate of the Factory Production Control n. 1162-cpr-0502 rev 0.0 under system 2+ performed on following items:*
 - i. Initial inspection of the manufacturing plant and of factory production control;
 - ii. Continuous surveillance, assessment and evaluation of factory production control.
8. Valutazione tecnica europea: n.a.
European Technical Assessment: n.a.



C.C.I.A.A. RAVENNA N. 119560
ISCRITTA AL TRIBUNALE DI RAVENNA REG. SOC. N. 13093.
COD. FISC. E PARTITA IVA 01088570393



9. Prestazione dichiarata
Declared performance

Essential characteristics				Performance					Harmonised technical specification
Requirement	Property	Test method	Unit	20/30	35/50	50/70	70/100	160/220	
Consistency at intermediate service temperature	Penetration at 25°C	EN 1426	0,1 mm	20 ÷ 30	35 ÷ 50	50 ÷ 70	70 ÷ 100	160 ÷ 220	EN 12591: 2009
Consistency at elevated service temperature	Softening point	EN 1427	°C	55 ÷ 63	50 ÷ 58	46 ÷ 54	43 ÷ 51	35 ÷ 43	
Durability of the consistency at intermediate and elevated service temperatures	Resistance to hardening at 163°C (according to the RTFOT)	EN 12607-1							
	Retained penetration		%	≥ 55	≥ 53	≥ 50	≥ 46	≥ 37	
	Increase in softening point (Severity 1)		°C	≤ 8	≤ 8	≤ 9	≤ 9	≤ 11	
	Increase in softening point (Severity 2)		°C	Or ≤ 10	Or ≤ 11	Or ≤ 11	Or ≤ 11	Or ≤ 12	
	Change of mass (absol. value)		%	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,8	≤ 1,0	
Temperature dependance of consistency	Penetration index (only in Severity 2)	Annex A EN 12591		-1,5 to +0,7 or NPD*					
Brittleness at low service temperature	Fraass breaking point (only in Severity 2)	EN 12593	°C	NPD*	or NPD*	or NPD*	or NPD*	or NPD*	

*: NPD: Nessuna Prestazione Determinata in severity 1; NPD può essere non richiesta e/o utilizzata quando non ci sono indicazioni, normative o requisiti specifici nel paese dove il prodotto viene messo in commercio.

*: NPD: No Performance Determined in severity 1; NPD may be used when there are no regulations or other regional requirements for the property in the territory of intended use.

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Ravenna, 09 Dicembre 2013

Firmato a nome e per conto di:

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

ALMA PETROLI S.p.A.

Direttore Stabilimento

La direzione: Ing. ANTONINO SCIASCIA